



CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION MURALE

Chaudières murales à un prix particulièrement attractif pour les appartements et les maisons individuelles :

VITODENS 100-W (type B1HF/B1KF) VITODENS 111-W (type B1LF)



Des chaudières gaz à condensation murales <u>compactes et effi</u>caces avec un rapport prix-performances particulièrement attractif



H₂ READY · 20%

Vitodens 100-W avec un design attrayant dans la teinte Vitopearlwhite

Important producteur possédant de nombreuses années d'expérience dans les unités de production de chaudières murales en Europe, nous connaissons notre matière. Même si les Vitodens 100-W et Vitodens 111-W (avec réservoir de stockage intégré en acier inoxydable de 46 litres) sont proposées à un prix particulièrement attractif, vous pouvez compter sur la qualité des produits Viessmann. C'est pourquoi les chaudières murales Viessmann sont garantes non seulement d'une technique innovante et d'une qualité exemplaire mais également de sécurité et de longévité. Grâce aux modules modernes, la chaudière gaz à condensation murale est très peu encombrante et peut être montée dans de petites niches. Aucun dégagement latéral n'est requis pour l'entretien, tous les raccords sont accessibles par l'avant. Les chaudières murales Vitodens sont donc idéales pour la rénovation des appartements ou des maisons individuelles.

Brûleur MatriX-Plus : la pièce maîtresse de votre chauffage

Le brûleur MatriX-Plus séduit par son fonctionnement efficace ainsi que par de faibles émissions de polluants et sonores. La surface spéciale MatriX en acier inoxydable est insensible aux températures élevées et garantit ainsi des performances fiables ainsi qu'une longévité importante.

On retrouve une autre innovation technique de Viessmann dans la régulation de combustion entièrement automatique Lambda Pro. Celle-ci s'adapte automatiquement à tous les types de gaz et assure une combustion propre et efficiente en continu.



Brûleur MatriX-Plus

Surface d'échange Inox-radial en acier inoxydable : efficace et durable

L'acier inoxydable fait la différence. La surface d'échange Inox-radial résistante à la corrosion en acier inoxydable est la pièce maîtresse des Vitodens 100-W/111-W. Elle transforme l'énergie utilisée de manière efficace. Et cela avec la sécurité de l'acier inoxydable particulièrement durable et de qualité supérieure.

10 ans de garantie

sur toutes les surfaces d'échange en acier inoxydable pour les chaudières gaz à condensation jusqu'à 150 kW

Infos et conditions sur www.viessmann.be



Surface d'échange Inox-radial



Écran LCD avec affichage à 7 segments et boutons tactiles

Facilité d'utilisation

L'écran LCD avec affichage à 7 segments de la nouvelle plateforme électronique se distingue par une utilisation très simple et facile à comprendre ainsi que par son design discret « Black panel ». Les installations de chauffage munies d'un circuit de chauffage direct et/ou d'une vanne mélangeuse sont faciles à réguler.

Économie d'énergie, confort et sécurité avec ViCare

Les chaudières gaz murales à condensation Vitodens avec la nouvelle plateforme électronique disposent d'une interface WIFI intégrée. Sur demande, celle-ci connecte directement le chauffage à Internet.

L'application ViCare facilite la commande du chauffage et la rend parfaitement intuitive. Elle pose les bases des services numériques et est en contact direct avec le chauffagiste local. L'application ViCare fournit des informations sur le mode de fonctionnement actuel du système énergétique, et les programmes horaires pour le chauffage et la production d'eau chaude contribuent à la réduction des coûts d'énergie. De plus, elle est compatible avec presque tous les terminaux iOS et Android.

ViCare utilise sur demande* la fonction GPS du smartphone et détecte ainsi la distance par rapport au chauffage. En cas de dépassement des distances définies, la température ambiante est automatiquement réduite. Vous pouvez également compléter le système par un thermostat ViCare et profiter ainsi d'un surcroît de confort et d'efficacité.





L'application ViCare vous permet d'utiliser aisément votre chauffage et d'économiser de l'énergie – à tout moment, depuis n'importe quel endroit.



Thermostat ViCare pour plus de confort et d'efficacité



Garantie de 5 ans

si connexion de l'installation avec ViCare

Infos et conditions sur www.viessmann.be

Lif option movermant palement

LES ATOUTS DES VITODENS 100-W ET VITODENS 111-W

- + Rapport prix-performances particulièrement attractif
- + Durables et efficaces grâce à la surface d'échange Inox-radial en acier inoxydable
- + Brûleur MatriX-Plus avec régulation de combustion Lambda Pro pour un rendement durablement élevé et des émissions polluantes faibles
- + Commande simple et intuitive via l'écran LCD avec un affichage à 7 segments et des boutons tactiles
- Compatibles Internet grâce à l'interface WIFI intégrée pour un surcroît de confort, d'économie d'énergie et de sécurité avec ViCare
- + Certifiées pour une teneur en hydrogène jusqu'à 20 % dans le gaz naturel



VITODENS 100-W

(type B1HF)

- Brûleur MatriX-Plus avec régulation de combustion Lambda Pro
- 2 Surface d'échange Inox-radial
- **3** Écran LCD avec affichage à 7 segments et boutons tactiles
- 4 Internet Inside
- 5 Pompe à haut rendement
- 6 Vase d'expansion (8 litres)



Viessmann Luxembourg

Tél.: +352 26 33 62 01

35, rue J.F. Kennedy

L - 7327 Steinsel

Chaudière gaz à condensation murale

Viessmann Belgium s.r.l. Hermesstraat 14 1930 Zaventem (Nossegem) Tél.: 0800/99940

E-mail: info@viessmann.be

www.viessmann.be

E-mail: info@viessmann.lu www.viessmann.lu

Vitodens 100-W (B1HF et B1KF)

VITODENS 100-W

Chaudière gaz à condensation Chaudière gaz à condensation à double service	Туре	B1HF	B1HF	B1HF	B1HF
	Type		B1KF	B1KF	B1KF
Plage de puissance nominale					
50/30 °C	kW	3,2 - 11,0	3,2 - 19,0	3,2 - 25,0	3,2 - 32,0
80/60 °C	kW	2,9 - 10,1	2,9 - 17,5	2,9 - 23,0	2,9 - 29,3
Dimensions					
Longueur	mm	360	360	360	360
Largeur	mm	400	400	400	400
Hauteur	mm	700	700	700	700
Poids	kg	33	33	33	33
Raccord de fumées	Ø mm	60	60	60	60
Raccord d'arrivée d'air	Ømm	100	100	100	100
Production d'eau chaude sanitaire chaudière à double service	kW		27,3	31,7	34,9
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	(A

La chaudière à double service Vitodens 100-W comprend une production d'eau chaude instantanée.

VITODENS 111-W

Туре		B1LF	B1LF	B1LF
Plage de puissance nominale 50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60 °C	kW	2,9 - 17,5	2,9 - 23,0	2,9 - 29,3
Dimensions				
Longueur	mm	500	500	500
Largeur	mm	600	600	600
Hauteur	mm	950	950	950
Poids	kg	68	68	68
Capacité du réservoir	Ī	46	46	46
Débit de soutirage	l/min	18,5	20,1	21,2
Rendement eau sanitaire	kW	26,6	30,3	33,9
Raccord de fumées	Ø mm	60	60	60
Raccord d'arrivée d'air	Ømm	100	100	100
Classe d'efficacité énergétique		(A	A	(A
	<u> </u>	A	(A	A

Remarque sur le débit de soutirage : Indication à ΔT 30 K

Les Vitodens 100-W/111-W sont contrôlées et autorisées pour le gaz naturel et le gaz liquide conformément à la norme EN 15502.

Différence de puissance minimale en cas de fonctionnement au gaz liquide ou sur une évacuation des gaz brûlés commune.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- + Puissance nominale : de 3,2 à 32 kW
- + Rendement nominal: jusqu'à 98 % (PCS)
- + Plage de modulation jusqu'à 1:10
- + Circulateur à haut rendement et économe en énergie
- + Classe d'efficacité énergétique : A

Les avantages de la chaudière à double service Vitodens 100-W (type B1KF):

+ Confort élevé en eau chaude grâce à la fonction de mise à disposition

Les avantages de la Vitodens 111-W (type B1LF):

+ Confort en eau chaude élevé grâce au réservoir de stockage intégré en acier inoxydable

Votre chauffagiste



Vitodens 111-W (B1LF)